

LA CLARTÉ D'UN SYSTÈME TD

Systeme de filtre TD pour piscine hors terre

EasyClean™ avec la commodité d'une cartouche.

Nous avons combiné notre pompe fiable OptiFlo pour piscine hors terre et notre filtre auto-régénérateur EasyClean afin de mettre au point ce système de haute performance pour piscines hors terre. Robustes, efficaces et simples à utiliser, ces composants parfaitement assortis garderont votre piscine hors terre propre, claire et attrayante avec un minimum d'entretien.

Les systèmes de filtres EasyClean sont offerts en plusieurs tailles pour répondre aux besoins de toutes les configurations de piscine hors terre. De plus, la pompe haute performance OptiFlo est silencieuse et écoénergétique, et fournira de nombreuses années de fonctionnement supérieur.

Si vous recherchez un système TD haut de gamme pour piscine hors terre exigeant un minimum d'entretien, fiez-vous au système de filtre EasyClean de Pentair.



↑
**SYSTÈME DE FILTRE TD
EASYSYSTEM POUR PISCINE
HORS TERRE**



Fonctionnement du filtre TD EasyClean

Le revêtement en TD de la cartouche filtrante EasyClean emprisonne la saleté et les débris. À mesure que la saleté et les débris s'accumulent sur l'élément de la cartouche, le matériau filtrant en TD et les particules piégées tombent de la cartouche filtrante et se déposent au fond du réservoir lorsque la pompe s'arrête. Lorsque la pompe se remet en marche, une bonne partie du matériau filtrant en TD remonte et se remet en place sur la cartouche filtrante, tandis que les débris restent au fond. Cette régénération automatique donne un nettoyage d'une efficacité optimale sans exiger un nettoyage manuel aussi fréquent de la cartouche.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Élément en TD**
 Assure un débit d'eau constant et une répartition uniforme de la TD pour une efficacité de filtration optimale.
- Regénère automatiquement le matériau filtrant en TD pendant le cycle d'arrêt**
- Élément de cartouche amovible en TD**
 Pour un nettoyage rapide et pratique.
- Élément de cartouche en TD pour une plus grande surface filtrante**
 Intervalles plus longs entre chaque nettoyage.
- Tous les modèles sont équipés de raccords-unions entre la pompe et le filtre**
 Pour des travaux de tuyauterie rapides et peu coûteux.
- Base robuste en une seule pièce**
 Conçue pour être résistante, durable et silencieuse.
- Anneau de verrouillage avec loquets à ressort**
 Facilite l'accès et la fermeture.
- Drain de filtre de 1 pouce sans outils**
 Pour un entretien et un hivernage rapides et faciles.



▲
**SYSTÈME DE FILTRE TD
 EASYCLEAN POUR PISCINE
 HORS TERRE**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

- Moteur blindé breveté avec ventilateur extérieur**
 Sa conception améliorée et son débit équilibré permettent une meilleure efficacité énergétique et réduisent les coûts de fonctionnement.
- Composants renforcés de fibre de verre**
 Pour une résistance, une fiabilité et une vie utile supérieures.
- Grand panier de protection pour crépine avec couvercle transparent**
 Facilite l'inspection et le nettoyage.

Numéro de modèle	Surface filtrante (pi²)	TD requise (lb)	Capacité de roulement (gallons)		
			8 h	10 h	12 h
EC60	15	1,5	28 800	36 000	43 200
EC90	30	3,0	43 200	54 000	64 800

Débit et capacité de roulement en fonction du filtre.